

ООО Группа Компаний «Партнер-Строй»

Адрес: 143907, МО, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 32 В, пом. 7/6

тел. +7(499)347-26-03, +7 926 932-99-03

e-mail: partnermsk@mail.ru

сайты: euromast.su, zhidkaja-rezina.su

Коммерческое предложение

Для решения ваших задач рекомендуем рассмотреть оборудование модели **ДУГА® ИЗ**. Установка предназначена для нанесения двухкомпонентной жидкой резины методом холодного безвоздушного напыления. Данная модель успешно применяется для гидроизоляции кровель, фундаментов, прудов, водоёмов, сооружений не только в большинстве городов России, но и в странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Эстония, Молдавия), а также в Великобритании, Турции и Вьетнаме, и позволяет применять практически любое сырьё отечественного или импортного производства. На этой модели оборудования работают также производители компонентов жидкой резины.



Установка ДУГА® ИЗ



Нанесение жидкой резины на кровлю

Основные преимущества установки **ДУГА® ИЗ**:

- Возможность применения любого, в т.ч. недорогого отечественного, сырья.
- Мощные приводы насосов позволяют выполнять гидроизоляцию кровель без подъёма установки и бочек с сырьём на крышу.
- Форсунки из нержавеющей стали – долговечные и надёжные.
- Мешалка для эмульсии и шланги длиной 40м – сразу в комплекте.
- ДУГА® ИЗ позволяет прокачать материал по вертикали на высоту до 60м. Подавляющее большинство установок при длине шлангов даже до 100м не способны прокачать компоненты на высоту больше 30-40м. Уникальная возможность нашего оборудования позволит вам не поднимать бочки с сырьём и установку на кровлю.
- Работа от стандартной сети 220В.
- Высокая производительность базовой модели – до 800м² покрытия в смену.
- Повышенная производительность модели с насосом НШ10 и форсунками увеличенного сечения – до 1500м² в смену.
- Дистанционное управление насосной станцией для оператора.

- Встроенный частотный преобразователь (плавный запуск и стабильная работа с возможностью изменения производительности).
- Надёжный, простой и удобный распылитель.
- Малый вес и размеры – перевозка в багажнике легкового автомобиля.
- Цена на 30-35т.р. ниже аналогов, включён НДС.
- Заводская гарантия 12 месяцев.
- Минимальное и очень простое обслуживание.

При необходимости, оснащаем установку насосом НШ10, форсунками увеличенного сечения и распылителем длиной 120см. Общая подача компонентов в этом случае увеличивается почти вдвое от базовой. С такими характеристиками установки опытный оператор выполнит работу примерно вдвое быстрее. Как правило, оборудование **ДУГА® ИЗ** в такой комплектации заказывают профессионалы с большим опытом работ, применяющие наше оборудование на крупных объектах (новостройки крупнейших строительных компаний «ПИК», «Самолёт», «Мортон», строящиеся станции Московского метрополитена и др.).

Основные технические характеристики и комплектация установки **ДУГА® ИЗ**:

№	Наименование характеристики	Значение
1	Производительность объемная (общая), л/мин С насосом НШ6 / с насосом НШ10	13/25
2	Производительность по площади покрытия, м ² /час, при расходе компонента "А" 3 кг/м ² и плотности эмульсии $\rho=1100$ кг/м ³	176-264
3	Наличие встроенного частотного регулятора	есть
4	Регулировка производительности по линии эмульсии	есть
5	Быстросъёмный защитный кожух	есть
6	Колёса и ручка для перемещения	есть
7	Напряжение питания, В	220
8	Потребляемая мощность, кВт	3,1
9	Масса без шлангов и распылителя, кг	52
10	Габаритные размеры, мм	585x540x510
11	Компонент "А"	Битумно-полимерная эмульсия
12	Компонент "Б"	Водный раствор CaCl ₂
13	Насос для компонента "А" (шестеренчатый)	НШ6-3 (модернизированный)
14	Насос для компонента "Б" (вихревой)	РкМ65 (Италия)
15	Соотношения компонентов "А": "Б" установленные стандартно форсунки	(8-10):1
16	Комплект поставки:	
17	Установка с насосами и распылителем, комплект	1
18	Рукав РВД (12МПа) от установки к распылителю	1x40м
19	Рукав ПВХ (1МПа) от установки к распылителю	1x40м
20	Мешалка для эмульсии (соед. резьба М14)	1
21	Шланги для забора компонентов	2x2,5м
22	Фильтры входные, шт.	2
23	Форсунки, шт.	2
24	Паспорт, шт.	1
25	Комплект ЗИП	1

Стоимость комплекта установки **ДУГА® ИЗ** – **300 852,00 рубля с НДС.**

Оборудование есть в наличии, доставка любой удобной ТЭК до терминала в вашем городе или напрямую до адреса.

Отгрузка оборудования осуществляется в надёжном фанерном ящике.



Подробнее об установке **ДУГА® ИЗ** можно узнать на нашем сайте: [установка ДУГА ИЗ](#)

Процесс выполнения работ по гидроизоляции жидкой резиной на установках **ДУГА®** максимально прост, не требует специального обучения и высокой квалификации оператора. Для нанесения покрытия достаточно комплекта оборудования, ёмкостей с компонентами и электропитания 220В. В силу высокой адгезии жидкую резину можно наносить безвоздушным распылением на горизонтальные и вертикальные поверхности любой сложности и формы с образованием долговечного бесшовного гидроизоляционного покрытия. Получаемое покрытие не боится морозов, обладает высоким коэффициентом растяжения без трещин и повреждений, обладает отличной ремонтопригодностью.

*Оборудование для жидкой резины ДУГА® сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» **ЕАС** и разрешено к реализации на территории России и стран таможенного союза.*

С уважением, Лобацевич Игорь Петрович

Генеральный директор ООО ГК «Партнер-Строй»



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Igor Lobachevich.